

DECLARATIE DE PERFORMANTA
NR. C12-2-CPR

1. Produsul: Adeziv pentru placi ceramice pentru interior/exterior
Cod unic de identificare: CELCOPLAC DDC12
2. Utilizare preconizata: Lipirea la interior si exterior a placilor ceramice absorbante
3. Producator: CELCO S.A Constanta, sos. Industriala nr. 5, 900147, tel 0241 677 320, fax 0241 636 711
4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: 3
5. Standard armonizat: SR EN 12004+A1:2012
Organism notificat : Laboratorul Central SA (NB 2011)
6. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Timp deschis, N/mm ² , dupa 20 minute	0,62	SR EN 12004+A1:2012
Aderenta initiala, N/mm ²	0,82	
Aderenta la tractiune dupa imersare in apa, N/mm ²	0,89	
Aderenta la tractiune dupa imbatranire sub actiunea caldurii, N/mm ²	0,53	
Aderenta la tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet, N/mm ²	0,62	
Alunecarea, mm	0,16	
Reactia la foc	Clasa A1	
Substante periculoase	NPD	

7. Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 6. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Ing. Ion SECĂREANU
Director Coordonator Administrativ

Julieta Negrisan
Director Economic

Locul si data emiterii:

Constanta
01.03.2022

CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE – MEDIU - SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

S.C. CELCO S.A are certificat sistemul de management integrat calitate, mediu, sanatate si securitate in munca in conformitate cu standardele de referinta: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 de catre organismul de certificare **SRAC**. Aceste sisteme de management au scopul de a imbunatati continuu satisfactia clientilor, de a controla si minimaliza aspectele de mediu si riscurile de sanatate si securitate in munca pentru a contribui la cresterea continua a nivelului calitativ al produselor realizate, la prevenirea poluarii si economia de resurse, promovarea principiilor dezvoltarii durabile si pentru a preveni incidentele de munca si imbolnavirile profesionale.

INSTRUCTIUNI DE PUNERE IN OPERA

Descrierea produsului: Pulbere de culoare gri compusa din ciment de calitate superioara, nisip cu granulatie selectiunata si aditivi usor redispersabili in apa.

Preparare:

Pulberea de adeziv se adauga in $7\pm 0,5$ l apa si se amesteca manual sau mecanic (agitator) circa 2 minute, pana la omogenizare. Se lasa timp de 5 minute si se reamesteca, energic, inca 1 minut pana ce pasta devine apta pentru folosire.

Aplicare:

Placile pot fi aplicate direct pe tencuieli de ciment si var (varsta minima 28 de zile), pe sape de ciment (varsta minima 28 de zile) si pe beton (varsta minima 6 luni).

Suprafetele puternic absorbante se vor amorsa in prealabil.

Adezivul se poate aplica pe toate suprafetele cu conditia sa fie plane, solide, stabile, bine fixate, sa nu prezinte impuritati, cum ar fi: grasimi, vopsele, uleiuri, ceara.

Denivelarile pana la 10 mm se pot repara cu adeziv CELCOPLAC DDC12, iar mai mari de 10 mm se pot repara cu un mortar de reparatii, in ziua anterioara placarii.

Adezivul se aplica pe suprafata suport de obicei cu gletiera dreapta pentru a obtine un strat uniform, pieptanat apoi cu gletiera dintata. Placile ceramice vor fi fixate inainte de a se forma o pelicula la suprafata adezivului, in timpul deschis specificat de maxim 20 minute. Dupa aplicarea placii, aceasta se va presa printr-o miscare circulara sau prin lovire cu un ciocan de cauciuc. Se va evita patrunderea pastei in rosturile dintre placi; mortarul prospat in exces se va inlatura dintre rosturi pentru a permite aplicarea chitului dupa circa 24 de ore.

La exterior se recomanda folosirea metodei combinate de aplicare (spacluire pe intradosul placii) pentru acoperire de 100% din suprafata de contact.

Timpul in care placile pot fi repositionate este de 20 minute.

Punerea in opera se va realiza la o temperatura de lucru de minim $+5^{\circ}\text{C}$ si maxim $+35^{\circ}\text{C}$. Se va evita lucrul sub efectul direct al razelor solare.

Consum orientativ:

3-5 kg/mp de zidarie la o grosime a stratului de 1-3 mm;

Contraindicatii:

Nu se amesteca cu ipsos, ciment, nisip, var, etc.

Dupa aplicare este contraindicata udarea adezivului cu apa pentru prelungirea timpului de deschidere deoarece se formeaza la suprafata un strat antiadeziv.

Nota: Se recomanda evitarea contactului cu pielea si ochii. In cazul in care s-a produs contactul accidental cu ochii, acestia se vor spala din abundenta si se va consulta un medic.